

Horizontal-Faltläden

Typ HFL 1200



Aufgrund ihrer Dachwirkung ermöglichen Horizontalfaltläden die Abschattung hoch stehender Sonne auch in geöffnetem Zustand.



In Abhängigkeit von der Wahl der Paneele kann auch in geschlossenem Zustand die Transparenz von Glasstrukturen erhalten bleiben.



Horizontalfaltläden Typ HFL 1200/1500 kombinieren funktionalen Sicht- und Sonnenschutz mit eleganter Fassadengestaltung auf einzigartige Weise.

Das System kann einfach in moderne Gebäudeautomatisierungskonzepte integriert werden.

Unsere Horizontalfaltläden bieten hinsichtlich der Paneelmaterialien nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Neben der CO₂-neutralen Version aus Holz mit leinölbasierter Lasur oder pulverbeschichteten Metallkonstruktionen können wir eine Vielzahl architektonisch besonders interessanter Materialien einsetzen. Sprechen Sie uns an!

Systemvorteile Typ HFL

- Besondere architektonische Ästhetik
- Abschattung hoch stehender Sonne auch in geöffnetem Zustand
- Hohe Einbruchsicherheit
- Bei geschlossenen Läden Schutz der Fassade vor extremen Windlasten
- Filigrane Laufprofile
- Einfach in moderne Gebäudeautomatisierungskonzepte integrierbar
- Nahezu unbegrenzte Materialvielfalt der Paneele realisierbar
- Öffnungswinkel unabhängig von Witterungseinflüssen frei wählbar
- Patentiertes System (Pat.-Nr. DE 19710 801 und DE 10 2005 057 477 A1)
- 5 Jahre Garantie (bei Einhaltung der Wartungsintervalle)
- Konstruktiver Schutz vor Einklemmen

Horizontal-Faltläden Typ HFL 1200

Paneelrahmen: Aluminium, silber eloxiert (schwarz eloxiert auf Anfrage); Konstruktionsteile: pulverbeschichtet, schwarz und in Farbe nach Wahl, Bautiefe: 135 mm (in Einzelfällen, wenn ein Schwenkbereich vorgesehen werden soll: 200 mm)

Antrieb: Spannung 24 V, Motorleistung 60 W

Verblendungen für Linearantrieb sowie für Motor und Welle auf Anfrage (in Farbe nach Wahl)


Modell LATO Verstärktes System für große Paneele und/oder hohe Lasten	
Max. Breite:	6 m
Max. Höhe:	4 m
Max. Fläche:	6,39 m ²
Min. Breite der Paneele:	8 mm
Max. Behanggewicht:	85 kg

Modell FORMO Das Standardsystem	
Max. Breite:	6 m
Max. Höhe:	4 m
Max. Fläche:	6,39 m ²
Min. Breite der Paneele:	8 mm
Max. Behanggewicht:	120 kg

Modell PLANO System mit geringstem Öffnungswinkel in Endlage	
Max. Breite:	6 m
Max. Höhe:	4 m
Max. Fläche:	6,39 m ²
Min. Breite der Paneele:	5 mm
Max. Behanggewicht:	120 kg

LATO HFL 1211 GS

Gleichschenkelig öffnend
Für Innenräume




LATO HFL 1212 GS

Gleichschenkelig öffnend
Für den Außeneinsatz

FORMO HFL 1221 GS

Gleichschenkelig öffnend
Für Innenräume




FORMO HFL 1222 GS

Gleichschenkelig öffnend
Für den Außeneinsatz

PLANO HFL 1231 GS

Gleichschenkelig öffnend
Für Innenräume




PLANO HFL 1232 GS

Gleichschenkelig öffnend
Für den Außeneinsatz

LATO HFL 1211 RU

Rechtwinklig unten öffnend
Für Innenräume




LATO HFL 1212 RU

Rechtwinklig unten öffnend
Für den Außeneinsatz

FORMO HFL 1221 RU

Rechtwinklig unten öffnend
Für Innenräume




FORMO HFL 1222 RU

Rechtwinklig unten öffnend
Für den Außeneinsatz

PLANO HFL 1231 RU

Rechtwinklig unten öffnend
Für Innenräume




PLANO HFL 1232 RU

Rechtwinklig unten öffnend
Für den Außeneinsatz

LATO HFL 1211 RO

Rechtwinklig oben öffnend
Für Innenräume




LATO HFL 1212 RO

Rechtwinklig oben öffnend
Für den Außeneinsatz

FORMO HFL 1221 RO

Rechtwinklig oben öffnend
Für Innenräume




FORMO HFL 1222 RO

Rechtwinklig oben öffnend
Für den Außeneinsatz

PLANO HFL 1231 RO

Rechtwinklig oben öffnend
Für Innenräume



PLANO HFL 1232 RO

Rechtwinklig oben öffnend
Für den Außeneinsatz


Beispiele für den Einsatz von hilbra-Horizontal-Faltläden Typ HFL 1200



Typ LATO HFL 1211 RU
Verstärktes System
Rechtwinklig unten öffnend



Typ FORMO HFL 1221 RO
Standardsystem
Rechtwinklig oben öffnend



Typ PLANO HFL 1232 RU
Kompaktsystem
Rechtwinklig unten öffnend